

# PODAVAČE PÁSEK



## M-1000 Automatický dávkovač pásky (ekonomik)



### Technická data:

Model: M1000  
Napětí: 220 V / 50 HZ 110 / 60 HZ  
Příkon: 18 W  
Délka stříhu pásky: 20 mm-999 mm  
Šířka řezu: 7 mm-50 mm

### Funkce:

Základní model, konkurenceschopný cenou a vysokou oblibou.  
Řezací jednotka se 4 kulatými kolíky nebo 3 plochými kolíky, více hospodárnější.  
Libovolné nastavení délky  
Digitální displej  
Dva módy práce: automatická a manuální.  
K dispozici je taky funkce zapamatování nastavení délek.  
Použitelný průměr pásky: 75 mm / 32 mm / 25 mm  
Membránový spínač, odolný.  
Napětí: 220V a 110V

## M-1000S Automatické dávkovače pásky



### Technická data:

Model: M-1000S  
Napětí: 220V / 50HZ 110 / 60HZ  
Příkon: 18 W  
Délka stříhu pásky: 5 mm - 999 mm  
Šířka řezu: 7 mm - 50 mm

### Funkce:

Libovolně nastavitelná délka segmentu pásky  
Dva módy práce: automatická a manuální.  
K dispozici je taky funkce zapamatování nastavení délek.  
Použitelná páska o průměru 75 mm / 32 mm / 25 mm.  
Membránový spínač, odolný.  
Napětí: 220V a 110V.

## Z-CUT2 Z-CUT2 Automatické dávkovače pásky typu kolotoč (ekonomik)



### Technická data::

Model: Z-CUT2  
Napětí: 220V / 50HZ 110 / 60HZ  
Výkon: 160 W  
Délka stříhu pásky: 13 mm - 59 mm  
Šířka řezu: 3 mm - 22 mm

### Funkce:

Délka segmentu je volně nastavitelná.  
Způsob řezání a podávání pásky, kolotočem umožňuje  
obsahu čtyř zaměstnanců současně  
Další výhoda: řezání úzkých a měkkých pásek  
Použitelné pásky o průměru 75 mm / 32 mm / 25 mm.  
Napětí: 220V a 110V.

## M-3000 Automatické dávkovače pásky (prodejní hit)



### Technická data:

Dostupná šířka pásu: 3 ~ 25 mm  
Dostupná délka segmentu: 9 ~ 61 mm  
Napájení: AC 110 V 60 Hz / AC 220 V 50 Hz  
Rozměry a hmotnost: 120 × 250 × 150 mm; 3,0 kg

### Funkce:

Po stisknutí tlačítka, přilepí pásky doprostřed, kde se ořízne.  
Bez cívky lze umístit libovolnou velikost role.  
Antistatické tělo ABS.  
Velmi snadné použití, změna délky a vzdálenosti pásky s bočním regulátorem.  
Stačí vyměnit horní a dolní nůž. Nemusíte je upravovat.  
Řezání mnoha typů pásek jedním zařízením.  
Jedinečný systém dávkování umístí pásku na kolotoč, pro její snadné vyjmutí.  
Dostupné typy pásek: PVC, látkové, skleněné, PP páska, oboustranní páska, karton atd.

### Zalety:

- dokáže řezat kartonové pásky bez navíjení
- může odříznout i velice úzkou pásku, min. 3 mm

## ZCUT-10 Automatický dávkovač pásky kolotočem s funkcí snímače pohybu.



### Technická data:

Šířka pásky: 3 až 25 mm (3 " role)  
Délka odříznutých částí pásky: od 8 do 70 mm  
Spotřeba energie: 126 W  
Příkon: 100 V AC, 50 Hz / 220 VAC, 60 Hz  
Rozměr (Š x H x H): 126 x 256 x 150 mm  
Hmotnost: 2,5 kg

### Funkce:

Snižuje plýtvání a tím chrání životní prostředí.  
Oříznutí a umístění pásky na otočný talíř.  
Pohybový senzor ořízne pásek o stejné délce.  
Dokáže řezat různé druhy pásky elegantně a čistě.  
Můžete použít pásky s různými velikostmi cívky.  
Nastavení délky vydávané pásky na ruku obsluhy.  
Snadná výměna kotouče bez nastavení.  
Použitelné pásky: lepicí pásky, lepicí pásky o vysoké teplotě,  
otexturovaná papírová pásky a další.

## ZCUT-870 Automatický dávkovač pásky kolotočem s funkcí snímače pohybu.



### Technická data:

Délka odříznutých částí pásky: 8 až 70 mm  
Šířka pásky: 3 až 25 mm  
Maximální průměr role: 300 mm  
Příkon: 100 V, 50 Hz / 220 VAC, 60 Hz  
Hmotnost: 2,5 kg  
Rozměry: 126x150x256 mm

### Funkce:

Snižuje plýtvání a tím chrání životní prostředí.  
Ořízne a umístí pásku, když je vytisknutá na otočný talíř, snímač pohybu ořízne další segment.  
Zlepšuje výkon.  
Řezání pásky stejné délky.  
Dokáže řezat různé druhy pásky elegantně a čistě.  
Můžete použít pásky s různými velikostmi cívky.  
Nastavení délky pásky dodávané přímo do ruky obsluhy.  
Snadná výměna kotouče, žádné seřízení.  
Druhy pásek: lepicí páska, lepicí páska pro vysoké teploty, otexturované papírové pásky a další.

## RT-3700 Automatický dávkovač pásky kolotočem s funkcí snímače pohybu.



### Technická data:

Délka odříznutých částí pásky: 8 až 70 mm  
Šířka přeříznuté pásky: 3 až 25 mm  
Maximální průměr role: 300 mm  
Materiál těla: ABS  
Příkon: 100 V, 50 Hz / 220 VAC, 60 Hz  
Hmotnost: 2,5 kg  
Rozměry: 126x150x256 mm

### Funkce:

Snižuje plýtvání a tím chrání životní prostředí.  
Oříznutí a umístění pásky na otočný talíř.  
Pohybový senzor ořízne pásek o stejné délce.  
Dokáže řezat různé druhy pásky elegantně a čistě.  
Můžete použít pásky s různými velikostmi cívky.  
Nastavení délky vydávané pásky na ruku obsluhy.  
Snadná výměna kotouče bez nastavení.  
Použitelné pásky: lepicí páska, lepicí páska,  
vysoká lepicí páska  
teplota, otexturovaná papírová páska a další.



## ATD-10 Kolotočové automatické podavače pásky



### Technická data:

Šířka pásky: 3 až 25 mm  
Délka úseků pásky: od 8 do 70 mm  
Spotřeba energie: 126 W  
Příkon: 100 V AC, 50 Hz / 220 VAC, 60 Hz  
Rozměr (Š x H x V): 126x150x256 mm  
Hmotnost: 2,5 kg

### Funkce:

Snižuje plýtvání a tím chrání životní prostředí.  
Oříznutí a umístění pásky na otočný talíř.  
Pohybový senzor ořízne pásek o stejné délce  
Dokáže řezat různé druhy pásky elegantně a čistě.  
Můžete použít pásky s různými velikostmi cívk.  
Nastavení délky vydávané pásky na ruku obsluhy.  
Snadná výměna kotouče bez nastavení.  
Použitelné pásky: lepicí páska, vysoká lepicí páska  
teplota, otexturovaná papírová páska a další.

## ED-100 Automatické podavače pásky se dvěma cívkami pásky



### Technická data:

Model: ED-100  
Napětí: 220V / 50HZ 110 / 60HZ  
Příkon: 18 W  
Délka stříhu pásky: 20 mm - 999 mm  
Šířka řezu: 7 mm - 55 mm

### Funkce:

Libovolné nastavení délky, digitální displej.  
Dva módy práce: Auto / Manuál.  
K dispozici je funkce paměti nastavení délky.  
Vnitřní průměr cívky pásky: 75 mm  
Současně lze oříznout dvě role pásky.  
Membránový spínač, odolný.  
Napětí: 220V a 110V

## M-2000 Automatický podavač pásky



### Technická data:

Délka řezu: 20 až 999 mm  
Šířka pásky: 7 až 50 mm  
Průměr pásky: 180 mm (maximum)  
Materiál těla: ABS  
Výkon: 110 VAC 60 Hz / 220V 50 Hz  
Hmotnost: 3 kg  
Velikost (Š x V x H): 137 x 245 x 150 mm  
Druhy pásek: PE pásky, teflonová pásky,  
celofán, acetátová textilie, maskovací pásky,  
vinyl pásky, oboustranně pogumovaný papír

### Funkce:

Data na LED displeji.  
Lze oříznout tři různé délky pásky.  
Automatické podávání a řezání pásky.  
Indukční infračervená.  
Druhy pásek: maskovací pásky, oboustranná pásky, pásky  
acetátová tkaninová pásky, vláknitá aminová pásky a další.

## ATD-60 Účinné automatické dávkovače pásky



### Technická data:

Typ: Dávkovače balicí pásky  
Displej: 3 číslice LED  
Použitelná šířka pásky: 6 až 60 mm (role 3 palce)  
Omezení délky úseku pásky: 5 až 999 mm  
Rychlost posuvu: 200 mm / s  
Maximální průměr role: 300 mm  
Materiál těla: Antistatický ABS  
Napětí: 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz  
Rozměr (šířka)  
Váha: 3,5 kg

### Funkce:

Různé velikosti pásek bez role.  
Možnost použít 2 role najednou.  
Bezpečná konstrukce a použití.  
Kompaktní korpus splňuje požadavky pro výrobní pracoviště  
Nastavitelný počet segmentů na digitálním počítači.  
Funkce paměti umožňuje nastavit šest různých délek pásky.  
Možnost přepravy filmu nebo pásky pomocí flexibilní zadní pásky.  
Použitelné pásky: vlákno, silná, acetátová tkanina, tkanina  
sklo, oboustranné, normální, pre-stick, celofán, maskování, plast a další.  
Užitečný nelepivý materiál: ochranná fólie, papírová pásky, izolační fólie,  
hliníková fólie, měděná fólie a další.

## ATD-60GR Automatické dávkovače pásky s inteligentní funkcí programování.



### Technická data:

Typ: Dávkovače balicí pásky  
Displej: 3 číslice LED  
Použitelná šířka pásky: 6 až 60 mm (role 3 palce)  
Omezení délky úseku pásky: 5 až 999 mm  
Rychlost posuvu: 200 mm / s  
Maximální průměr role: 300 mm  
Materiál těla: Antistatický ABS  
Napětí: 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz  
Rozměr (Š x H x V): 116 x 213 x 140 mm  
Hmotnost: 3,5 kg

### Funkce:

Programovací funkce umožňuje získat různé délky segmentů pásky.  
Různé velikosti pásek bez role.  
Možnost použít 2 role najednou.  
Bezpečná konstrukce a použití.  
Kompaktní korpus splňuje požadavky pro výrobní pracoviště  
Nastavitelný počet segmentů na digitálním displeji  
Funkce paměti umožňuje nastavit šest různých délek pásky.  
Možnost přenosu filmu nebo pásky pomocí flexibilní zadní pásky  
Použitelné pásky: vlákno, silná, acetátová tkanina, tkanina  
sklo, oboustranné, normální, pre-stick, celofán, maskování, plast a další  
Užitečný nelepivý materiál: ochranná fólie, papírová pásky, izolační fólie,  
hliníková fólie, měděná fólie a další.

## ATD-150 Elektronický dávkovač pásky s vysoce odolným podavačem všech samolepicích pásek do šířky 150 mm



### Technická data:

Délka pásky: 20 - 999 mm  
Šířka pásky: 8 - 80 mm  
Rychlost podávání: 150 mm délka  
Maximální vnější průměr: 150 mm (nebo volitelně 200 mm)  
Max. průměr řemenu:  $\Phi$  300 mm  
Řezná rychlost: 150 mm / s  
Čistá hmotnost: 5,5 kg  
Hrubá hmotnost: 6,4 kg  
Rozměry: 190 (W) x 140 (H) x 230 (D) mm  
Příslušenství: jeden napájecí kabel, uživatelská příručka

**Použité pásky:** různé filmy, lepicí pásky, samolepicí pásky, oboustranná páska a další

### Funkce:

Jedno zařízení může pokrývat širokou škálu pásek. (Šířka 20 - 150 mm)  
Automatické podávání a řezání.  
Snadná výměna nože a levné náklady na něj.  
Stačí nastavit délku pomocí digitálního měřiče.  
Masivní konstrukce umožňuje použití 24 hodin denně.  
Kompaktní struktura.  
Ekonomický a praktický, výrazně snižují výrobní náklady.  
Provozní režimy: Auto / Manuál

## ATD-150 Elektronický dávkovač pásky s vysoce odolným podavačem všech samolepicích pásek do šířky 150 mm



### Technická data:

Délka řezu pásky: 5-999 mm  
Šířka pásu: 20 - 150 mm  
Rychlost posuvu: 200 mm / s.  
Maximální vnější průměr: 300 mm  
Max. průměr řemenu:  $\Phi$  300 mm  
Řezná rychlost: 200 mm / s  
Čistá hmotnost: 6,20 kg  
Hrubá hmotnost 7,50 kg  
Rozměry: 260 (W) x 230 (H) x 140 (D) mm  
Příslušenství: jeden napájecí kabel, uživatelská příručka

### Funkce:

Jedno zařízení může pokrývat širokou škálu pásek. (Šířka 20 - 150 mm)  
Automatické podávání a řezání.  
Snadná výměna nože a levné náklady na nůž.  
Stačí nastavit délku pomocí digitálního měřiče.  
Masivní konstrukce umožňuje použití 24 hodin denně.  
Kompaktní struktura.  
Ekonomický a praktický, výrazně snižují výrobní náklady.  
Provozní režimy: Auto / Manuál



2020/08/11V1©TOOLIMPEX

Toolimpex Czech Republic s.r.o.  
Hrabinská 498/19  
737 01 Český Těšín, Česka Republika



**TOOLimpex**  
CZECH REPUBLIC s.r.o.

tel. / fax +420 558 713 810  
mobil: +420 731 018 782  
e-mail: [toolimpex@toolimpex.eu](mailto:toolimpex@toolimpex.eu)  
[www.toolimpex.eu](http://www.toolimpex.eu)