

HSXBW / PSXBW

Popis výrobku | HSXBW - PSXBW

AMT

ALFING MONTAGETECHNIK



INFORMACE A ÚDAJE

Pistolový šroubovák PSXBW

- Velmi dobrá ergonomie díky novému tvaru tělesa (převzetí pouzdra PSX) a snížené celkové délce (-17 mm), celková délka (-17 mm)
- Upravené stupňování krouticího momentu PSXBW1015ZV38 nyní až do 15 Nm místo dřívějších PCXBW1011ZV38 do 11 Nm
- Nový PSXBW1006ZV38 od 2 Nm do 6 Nm
- Nová elektronika s nízkými ztrátami na výstupních fázích. Snímač a elektronika mohou být vyměnitelná nezávisle na sobě
- Zcela bezkontaktní přepínače
- Tlačítko pro probuzení z klidového režimu (režim úspory energie)
- Pojistku lze vyměnit zvenku
- Blok pro připojení baterie - připravený pro montáž volitelných modulů
- Gyroskop pro kompenzaci úhlové odchylky (volitelně)
- Lokalizační tagy, jako např.:
 - Kinexon
 - Ubisense
 - Agileon
- Skener - displej - jednotka

Úhlový šroubovák HSXBW

- Velmi dobrá ergonomie díky nové rukojeti, zobrazení stavu, ochranné pouzdro motoru a lehce snížené celkové délce (-15 mm)
- Úhlové hlavy s vyšší přesností a delší servisními cykly díky nové převodovce
- Řada HSX
- Nová elektronika s nízkými ztrátami.
- Snímač a elektronika mohou být vyměnitelná nezávisle na sobě
- Zcela bezkontaktní přepínače
- Tlačítko pro probuzení z klidového režimu (režim úspory energie)
- Pojistku lze vyměnit zvenku
- Blok pro připojení baterie - připravený pro montáž volitelných modulů
- Gyroskop pro kompenzaci úhlové odchylky (volitelně)
- Lokalizační tagy, jako např.:
 - Kinexon
 - Ubisense
 - Agileon
- Skener - displej - jednotka

Interfaces

- Ovládání pomocí sekvencí AMT
- není integrováno v S.C./MC100
- Hardware viz výše

První spuštění

- Nástroj má výchozí nastavení
- IB přes webový prohlížeč (podobně jako u SC100)
- Konfigurační program na laptopu

Poznámka

Motor zůstává stejný, baterie zůstávají stejné, planetové převodovky planetové převodovky byly převzaty z modelu CXBW SERIES.

Elektronika byla kompletně změněna. Řídicí jednotka a software jsou shodné s řadou CXBW.

PŘEHLED DRUHŮ

Pistolový šroubovák

	Název	Kat.Č.	Točivý moment [Nm]	Rychlost [1/min]	Hmotnost [kg]	Délka [mm]	Výstup
Standardní	PSXBW1015ZV38	70206200	3-15	621	1,30	211	□ 3/8"
	PSXBW1015ZV38	70206201	5-21	476	1,30	211	□ 3/8"
	PSXBW1015ZH14	70206202	3-15	621	1,30	224	● 3/8"
Displej (D)	PSXBW1015ZV38D	70206203	3-15	621	1,50	211	□ 3/8"
	PSXBW1021ZV38D	70206204	5-21	476	1,30	211	■ 3/8"
	PSXBW1015ZH14D	70206205	3-15	621	1,30	224	● 3/8"
Displej -Skener (DS)	PSXBW1015ZV38DS	70206206	3-15	621	1,50	211	□ 3/8"
	PSXBW1021ZV38DS	70206207	5-21	476	1,30	211	□ 3/8"
	PSXBW1015ZH14DS	70206208	3-15	621	1,30	224	● 3/8"

Úhlový šroubovák

	Název	Kat.Č.	Točivý moment [Nm]	Rychlost [1/min]	Hmotnost [kg]	Délka [mm]	Výstup	Úhlová hlava
1	HSXBW1015WW14	70122784	4 - 15	592	1,80	475	□ 1/4"	23
	HSXBW1025WW38	70122785	7 - 25	366	1,80	478	■ 3/8"	28
	HSXBW1039WW38	70122786	10 - 39	242	1,90	482	□ 3/8"	33
	HSXBW1050WW38	70122787	13 - 50	185	2,10	503	■ 3/8"	38
	HSXBW1064WW38	70122788	16 - 64	138	2,10	503	□ 3/8"	38
	HSXBW1095WW12	70122789	25 - 95	94	2,70	517	□ 1/2"	51